

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2T47G2-L(C) 2,8 m

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Configuración de ROI Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación móvil Retroiluminación LED Lector de tarjetas

Tamaño máximo de la tarjeta de memoria: 256 GB

Número de LED: 2 piezas

Rango de iluminación: 60 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/1,8"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video: 2688x1520 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0.0005 lux

Intensidad de apertura: f/1.0

Relación señal/ruido: 52 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Enfoque tipo: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Ángulo de visión horizontal: 112 °

Ángulo de visión vertical: 61 °

General

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 10,5 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Admite NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 385x190x180 mm

Peso: 1170g

0

Relación señal-ruido: 52dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 112 °

Campo de visin vertical: 61 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 10,5 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 385x190x180 mm

Peso: 1170 g

0

Relacin seal-ruido: 52dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 112 °

Campo de visin vertical: 61 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 10,5 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 385x190x180 mm

Peso: 1170 g

5W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 385x190x180mm

Peso: 1170g