

Caldera de calefaccin Viessmann Vitodens 100-W B1HF 1

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 152 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 19 kW

Potencia mnima: 3.2 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 45 W

Refrigerante mnimo t: 20 °C

Refrigerante mximo t: 72°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Equipos de consumo

Wi-Fi

Modo verano

Calefaccin por suelo radiante

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 109 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Flujo mximo de gas: 2.2 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 8 l

Presin del vaso de expansin: 1 bar

Intercambiador de calor de acero inoxidable

Grficos de tuberías conectadas

Gas alimentacin: 3/4"

Entrada sistema calefaccin: 3/4"

Retorno calefaccin : 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: sobrecalentamiento del agua fallo de llama falta de tiro deterioro de la circulacin del agua congelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD) : 700x400x360 mm

Peso: 33 kg

Seguridad

Sistemas proteccion: sobrecalentamiento del agua fallo de llama falta de tiro perturbacion en la circulacion del agua congelacion del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 700x400x360 mm

Peso: 33 kg

Seguridad

Sistemas proteccion: sobrecalentamiento del agua fallo de llama falta de tiro perturbacion en la circulacion del agua congelacion del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 700x400x360 mm

Peso: 33 kg