era de calefaccin Viessmann Vitodens 100-W B1HF 1

Fuente de alimentacin: gas Instalacin: montado en la pared Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 152 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas
Potencia neta: 19 kW
Potencia mnima: 3.2 kW
Fuente de alimentacin: 220 V
Consumo de energa: 45 W
Refrigerante mnimo t: 20 °C
Refrigerante mximo t: 72°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Equipos de consumo

Wi-Fi

Modo verano

Calefaccin por suelo radiante

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 109 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo) Dimetro de la chimenea: 60/100 mm

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Flujo mximo de gas: 2.2 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 8 l Presin del vaso de expansin: 1 bar

Intercambiador de calor de acero inoxidable

Grficos de tuberas conectadas

Gas alimentacin: 3/4"

Entrada sistema calefaccin: 3/4"

Retorno calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: sobrecalentamiento del aguafallo de llamafalta de tirodeterioro de la

circulacin del aguacongelacin del Iquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 700x400x360 mm

Peso: 33 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: sobrecalentamiento del aguafallo de llamafalta de tiroperturbacin en la circulacin del aguacongelacin del Iquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 700x400x360 mm

Peso: 33 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: sobrecalentamiento del aguafallo de llamafalta de tiroperturbacin en la circulacin del aguacongelacin del Iquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 700x400x360 mm

Peso: 33 kg