

# Kit alarma Atis Kit GSM 80

Conexión de sensores: inalámbricos y alámbricos

Zonas inalámbricas: 70 uds

Zonas cableadas: 3 uds

Funciones y capacidades

Funciones de seguridad: armado parcial botón de alarma armado automático

Capacidades del panel de control: salida de sirena salida de sirena

Conexión al panel de control

Sensores inalámbricos: 70 uds

Rango de comunicación del sensor: 150 m / retransmisión abierta /

Llaves: 8 piezas

Usuarios (números para llamar) : 6 piezas

Números SMS: 3 piezas

Completo con panel de control

Sensores de movimiento: 1 pieza

Sensores: 1 uds

Llaves: 2 uds

Sirena

Características del sensor

Sensor de movimiento: ATIS-804DW

Sensor abierto : ATIS-19DW

ángulo de cobertura horizontal: 110 °

Rango del sensor de movimiento: 8 m

Umbral sensor de apertura: 10 mm

Tamper

General

Control : control remoto desde el teléfono (GSM)

Volumen de la sirena: 110 dB

Temperatura de funcionamiento : -20°C ~ +50°C

Humedad máxima: 85 %

Movimiento Dimensiones del sensor (Al. x An. x Pr.): 52x29x27 mm

Dimensiones del sensor de apertura (Al.xAn.xPr.): 65x24x15 mm

apertura: ATIS-19DW

ángulo de cobertura horizontal: 110 °

Alcance del sensor de movimiento : 8 m

Umbral del sensor de apertura: 10 mm

Tamper

General

Control: mandado desde teléfono (GSM)

Volumen de sirena: 110 dB

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 52x29x27mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 65x24x15mm

apertura: ATIS-19DW

ngulo de cobertura horizontal: 110 °

Alcance del sensor de movimiento : 8 m

Umbral del sensor de apertura: 10 mm

Tamper

General

Control: mandodesde telefono (GSM)

Volumen de sirena: 110 dB

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 52x29x27mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 65x24x15mm

telefono (GSM)

Volumen de sirena: 110 dB

Temperatura de funcionamiento: - 20 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 52x29x27 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 65x24x15 mm

telefono (GSM)

Volumen de sirena: 110 dB

Temperatura de funcionamiento: - 20 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 52x29x27 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 65x24x15 mm