

Alcance Holosun HE515GT-GR

Tipo: colimador

Diseño: cerrado

Características ópticas

Factor de aumento: 1 x

Diámetro de la lente: 20 mm

Diámetro de la pupila de salida: 20 mm

Unidades de alcance: MOA

Escala de ajuste: 0.5 MOA

Recubrimiento de lentes: AR multicapa

Retícula

Tipo de retícula: Círculo de puntos/punto de 2 MOA, círculo de 65 MOA/

Retícula iluminada: / verde /

Ajustes de brillo de retroiluminación: / 10 niveles en modo día y 2 en modo compatible con NVD /

Opcional

Opcional: polvo-, resistente al agua prueba de golpes lleno de gas compatible con visión nocturna

tambor corrector: cerrado

Fuente de alimentación

Tipo de alimentación: CR2032

Tiempo de funcionamiento continuo: 50000 h

Apagado automático

General

Compatibilidad con armas: rifles y escopetas

Tipo de montura incluido: en carril Weaver/Picatinny

Material del cuerpo: metal/titanio/

Temperatura de funcionamiento : -40°C ~ +60°C

Pas de origen de la marca: EE. UU.

Longitud de alcance : 84 mm

Peso: 203 g

: 50000 horas

Apagado automático

General

Compatibilidad con armas: rifles y escopetas

Tipo de montaje incluido: en riel Weaver/Picatinny

Material de la caja: metal/titanio/

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Marca pas de origen: EE.UU.

Longitud del alcance: 84 mm

Peso: 203 g

: 50000 horas

Apagado automtico

General

Compatibilidad con armas: rifles y escopetas

Tipo de montaje incluido: en riel Weaver/Picatinny

Material de la caja: metal/titanio/

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Marca pas de origen: EE.UU.

Longitud del alcance: 84 mm

Peso: 203 g

alcance: 84 mm

Peso: 203 g

alcance: 84 mm

Peso: 203 g