

# Alcance Holosun HS515GM

Tipo: colimador

Diseño: cerrado

Características ópticas

Factor de aumento: 1 x

Diámetro de la lente: 22 mm

Diámetro de la pupila de salida: 22 mm

Unidades de alcance: MOA

Escala de ajuste: 0.5 MOA

Recubrimiento de lentes: AR multicapa

Retícula

Tipo de retícula: Círculo de puntos/punto de 2 MOA, círculo de 65 MOA/

Retícula iluminada: / rojo /

Ajustes de brillo de retroiluminación: / 8 niveles en modo día y 4 niveles en modo compatible con NVD /

Opcional

Opcional: polvo-, resistente al agua prueba de golpes lleno de gas compatible con visión nocturna tambor corrector: cerrado

Fuente de alimentación

Tipo de alimentación: CR2032

Tiempo de funcionamiento continuo: 50000 h

General

Compatibilidad con armas: rifles y escopetas

Tipo de montaje incluido: en carril Weaver/Picatinny

Material del cuerpo: metal

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Marca país de origen: EE. UU.

Longitud del alcance: 84 mm

Peso: 198 gramos

con armas: rifles y escopetas

Tipo de montaje incluido: en carril Weaver/Picatinny

Material del cuerpo: metal

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

País de origen de la marca: EE. UU.

Longitud del alcance: 84 mm

Peso: 198g

con armas: rifles y escopetas

Tipo de montaje incluido: en carril Weaver/Picatinny

Material del cuerpo: metal

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Pas de origen de la marca: EE. UU.

Longitud del alcance: 84 mm

Peso: 198g