

Visor Holosun HE508T-RD X2

Tipo: colimador

Diseño: abierto

Características ópticas

Factor de aumento: 1 x

Diámetro del objetivo: 23 mm / 23x16 /

Unidades de mira: MOA

Intervalo de ajuste: 1 MOA

Recubrimiento de la lente: antirreflejo multicapa

Retícula

Tipo de retícula: punto / 2 MOA /

Iluminación de retícula

Ajustes de brillo de iluminación: / 12 niveles /

Adicional

Opcional: polvo-, resistente al agua prueba de golpes compatible con visión nocturna

tambor corrector: abierto

Fuente de alimentación

Tipo de energía: CR2016

Tiempo de funcionamiento continuo: 50000 h

Apagado automático

General

Compatibilidad con armas: rifles y escopetas

Tipo de montaje incluido: en Weaver carril/ Carril Picatinny

Material del cuerpo: metal/titanio/

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Marca país de origen: EE. UU.

Longitud de alcance: 50 mm

Peso: 76 g

montajes incluidos: en riel Weaver/Picatinny

Material de la caja: metal/titanio/

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

País de origen de la marca: EE. UU.

Longitud del alcance: 50 mm

Peso: 76 g

montajes incluidos: en riel Weaver/Picatinny

Material de la caja: metal/titanio/

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

País de origen de la marca: EE. UU.

Longitud del alcance: 50 mm

Peso: 76 g