

SAI FSP iFP 800

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 0.08 min

Tiempo de media carga: 3 min

Tiempo de cambio a batera: 6 ms

Iniciar sesin

Tensin de entrada: Monofsica (220 V)

Rango de tensin de entrada: 140 - 290V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salir Tensin de salida: Monofsico (220 V)

Potencia mxima de salida : 800VA

Potencia de salida efectiva: 480W

Regulacin de voltaje: / 220, 230,240 V /

Forma de onda de salida: como una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Salidas reservadas : 2 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 uds

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro:

Defender

Defender : proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de

lnea de datosalarma audible

Fusible: automtico

Interfacescontroles: USB

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 142x101x300 mm

Peso: 4,9 kg