

# SAI EAST EA-2200U Schuko

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 7ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 145 - 295 V

Frecuencia de entrada: 45 - 66 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V)

Potencia mxima de salida: 2200 VA

Potencia efectiva de salida: 1200W

Regulacin de voltaje: / 220, 230,240 V /

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50 / 60 Hz

Tomas de reserva: 4 piezas

Batera

Batera capacidad: 9 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargafiltrado de ruido proteccin de

lnea de datos alarma audible

Fusible: fusible

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones ( Al x An x Pr): 225x125x380 mm

Peso: 12,9 kg

9 kg

9 kg

9 kg

9 kg

9 kg

9 kg