SAI EAST EA-903P-SRT 72V 6/9 LCD IEC

Tipo: inversor (en lnea)
Tipo de montaje: Rack (bastidor)
Entrada
Tensin de entrada: Monofsico (220 V)
Rango de tensin de entrada: 110 - 300 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Bypass (conexin directa): manual/automtico
Salida
Tensin de salida: 1 fase (220 V)
Potencia mxima de salida: 3000 VA
Potencia efectiva de salida: 2700 W
 Ajuste de voltaje: / 208, 220, 230,240 V /
Distorsin de la tensin de salida: 5 %
Forma de onda de salida: onda sinusoidal
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds
Batera
Tensin de batera externa : 72 V
Capacidad de la batera: 9 Ah
Bateras instaladas: 6 piezas
Tiempo de carga completa: 480 min
Arranque en fro
Conexin de una batera externa
Proteccin
Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosconector de desconexin de emergenciaalarma audible
Fusible: automtico
Interfaces: RS-232USBSmartSlot
General
Pantalla
Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C
Nivel de ruido: 50 dB
Dimensiones (HxWxD): 88x440x728 mm
Altura (unidad): 2 U
Peso: 30,6 kg