

Cmara de vigilancia Uniview IPC3618LR3-DPF28-F

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin ROI / 2 reas / Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Aplicacin mvil Iluminacin IR Lector de tarjetas

Rango de iluminacin: 30m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao de matriz: 1/3"

Nmero de megapxeles: 8 MP

Resolucin de video: 3840x2160 pxeles

Frecuencia de fotogramas: 20 fps

Iluminacin mnima: 0,05 lux

Apertura: f/2.0

Relacin seal-ruido: 56dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 112,7 °

Campo de visin vertical: 60,1 °

Generalidades

Formato de compresin de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 5W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 118x118x96 mm

Peso: 330 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 112,7 °

Campo de visin vertical: 60,1 °

General

Formato compresin de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 5W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal/plstico

Dimensiones: 118x118x96 mm

Peso: 330 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 112,7 °

Campo de visin vertical: 60,1 °

General

Formato compresin de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 5W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal/plstico

Dimensiones: 118x118x96 mm

Peso: 330 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal/plstico

Dimensiones: 118x118x96 mm

Peso: 330 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 5W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal/plstico

Dimensiones: 118x118x96 mm

Peso: 330 g