

Cámara de vigilancia Uniview IPC354SR3-ADNPF28-F

Color

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI/2 áreas/Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Micrófono Aplicación móvil Entrada/salida de alarma/1/1/Iluminador IR lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video: 2688x1520 píxeles

Frecuencia de cuadros: 30 fps

Iluminación mínima: 0.01 lux

Intensidad de apertura: f/2.0

Relación señal/ruido: 52 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Enfoque tipo: constante

Distancia focal: 2,8 mm

Ángulo de visión horizontal: 95,5 °

FOV vertical: 55,2 °

General

Formato de compresión de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 5,5 W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plástico

Dimensiones: 109x109x62mm

Peso: 220g

0

Relación señal-ruido: 52dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 95,5 °

Campo de visin vertical: 55,2 °

Generalidades

Formato de compresin de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 5,5 W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 109x109x62 mm

Peso: 220g

0

Relacin seal-ruido: 52dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 95,5 °

Campo de visin vertical: 55,2 °

Generalidades

Formato de compresin de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 5,5 W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 109x109x62 mm

Peso: 220g

8 mm

Campo de visin horizontal: 95,5 °

Campo de visin vertical: 55,2 °

General

Formato compresin de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 5,5 W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal/plstico

Dimensiones: 109x109x62 mm

Peso: 220 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 95,5 °

Campo de visin vertical: 55,2 °

General

Formato compresin de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 5,5 W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal/plstico

Dimensiones: 109x109x62 mm

Peso: 220 g

5W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 109x109x62 mm

Peso: 220 g

5W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 109x109x62 mm

Peso: 220 g