

UPS Huawei UPS2000-G-3KRTS 02290489

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220V)

Rango de voltaje de entrada: 125 - 275V

Bypass (conexión directa) : automático

Salir

Tensión de salida: Monofásico (220 V)

Potencia máxima de salida: 3000 VA

Potencia efectiva de salida: 2400W

Regulación de voltaje: / 200, 208, 220, 230,240 V /

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Bloques de terminales

Batería

Tensión de batería externa: 72 V

Capacidad de la batería: 9 Ah

Baterías instaladas: 6 piezas

Arranque en frío

Conexión de batería externa

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Filtrado de ruido Alarma audible

Fusible: automático

Interfaces de control: RS-232 USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones(HxWxD): 86x438x630 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 27,9 kg