

Cmara de vigilancia Uniview IPC3234LR3-VSPZ28-D

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin ROI / 2 reas / Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Altavoz de retroalimentacin Iluminacin IR Lector de tarjetas

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de retroiluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/4"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2592x1520 pix

Frecuencia de cuadros: 20 fps

Mnimo Iluminacin: 0,01 lux

Apertura : f/1.6

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 106,9° / 106,9° – 28,4° /

ngulo de visin vertical: 55,3° / 55,3° – 16,4° /

General

Formato de compresin de vdeo: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Potencia: 12V

Potencia de consumo: 7W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal/plstico

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 148x148x111 mm

Peso: 920 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 7 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal/plstico

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 148x148x111 mm

Peso: 920 g