

Monitor Iiyama ProLite LH8642UHS-B3

Color

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 86 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: mate

Resolucin: 3840x2160 (16:9)

Tamao de pxel: 0,49 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 8 ms / gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Campo de visin vertical: 178 °

Campo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 500 cd/m

Relacin de contraste esttico: 1 200:1

Profundidad de color: 8 bits + FRC

Conectores

Conexin: VGADVI-DDisplayPort / 1 entrada,1 salida /

HDMI: 3 piezas

Cadena tipo margarita DisplayPort

Conectores (opcional): Entrada de miniconector (3,5 mm)Salida de miniconector (3,5 mm)LANPuerto COM (RS -232)

Caractersticas y capacidades

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

Lector de tarjetas

General

Montaje en pared: VESA 600x400mm

Consumo de energia: 444 W

Clase energtica (nuevo): G

Control remoto

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1929x1100x96 mm / con soporte /

Peso: 49,5 kg / con soporte /

5 mm)LANPuerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Integrado altavoces

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

Lector de tarjetas

General

Montaje en pared: VESA 600x400mm

Alimentación consumible: 444W

Clase energética (nuevo): G

Control remoto

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1929x1100x96 mm / con soporte /

Peso: 49,5 kg / con soporte /

5 mm) LAN Puerto COM (RS-232)

Características y capacidades

Integrado altavoces

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

Lector de tarjetas

General

Montaje en pared: VESA 600x400mm

Alimentación consumible: 444W

Clase energética (nuevo): G

Control remoto

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1929x1100x96 mm / con soporte /

Peso: 49,5 kg / con soporte /

0: / 2 piezas /

Lector de tarjetas

General

Montaje en pared: VESA 600x400mm

Consumo de energía: 444 W

Clase energética (nuevo): G

Control remoto

Dimensiones (AnxAlxP): 1929x1100x96 mm / con soporte /

Peso: 49,5 kg / con soporte /

0: / 2 piezas /

Lector de tarjetas

General

Montaje en pared: VESA 600x400mm

Consumo de energía: 444W

Clase energética (nuevo): G

Control remoto

Dimensiones (AnxAlxP): 1929x1100x96 mm / con soporte /

Peso: 49,5 kg / con soporte /