Cmara de vigilancia Ezviz C8C 4 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional Conectividad: LANWi-Fi Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (controlado)Sensor de luz ambientaldeteccin de

movimientomicrfonoaltavoz de retroalimentacinaplicacin mvillluminacin IRIluminacin LED tarjeta

lector

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Almacenamiento en la nube: +

Distancia de iluminacin: 30 m / para iluminacin IR /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS Tamao de matriz: 1/2,7"

Nmero de megapxeles: 2 MP Resolucin de vdeo: 1920x1080 px

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminacin mnima: 0.02 lux

Apertura: f/1.6

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 4 mm

ngulo de visin horizontal: 87° / diagonal 107° /

General

Formato de compresin de vdeo: H.265, H.264

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP65 Material de la caja: plstico

Dimensiones: 158x157x149 mm

Peso: 510g

6

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo Distancia focal: 4 mm

ngulo de visin horizontal: 87° / Diagonal 107° /

General

Formato de compresin de video: H.265, H.264

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP65

Material de la carcasa: plstico Dimensiones: 158x157x149 mm

Peso: 510 g

6

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija Distancia focal: 4 mm

ngulo de visin horizontal: 87° / Diagonal 107° /

General

Formato de compresin de video: H.265, H.264

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP65

Material de la carcasa: plstico Dimensiones: 158x157x149 mm

Peso: 510 g

264

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP65 Material de la caja: plstico

Dimensiones: 158x157x149 mm

Peso: 510 gramos

264

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP65 Material de la caja: plstico

Dimensiones: 158x157x149 mm

Peso: 510 gramos