

Cámara de vigilancia Ezviz C8C 4 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conectividad: LANWi-Fi

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (controlado) Sensor de luz ambiental detección de movimiento micrófono altavoz de retroalimentación aplicación móvil iluminación IR iluminación LED tarjeta lector

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Almacenamiento en la nube: +

Distancia de iluminación: 30 m / para iluminación IR /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/2,7"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de vídeo: 1920x1080 px

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminación mínima: 0.02 lux

Apertura: f/1.6

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 4 mm

Ángulo de visión horizontal: 87° / diagonal 107° /

General

Formato de compresión de vídeo: H.265, H.264

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP65

Material de la caja: plástico

Dimensiones: 158x157x149 mm

Peso: 510g

6

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 4 mm

Ángulo de visión horizontal: 87° / Diagonal 107° /

General

Formato de compresin de video: H.265, H.264

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP65

Material de la carcasa: plstico

Dimensiones: 158x157x149 mm

Peso: 510 g

6

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija

Distancia focal: 4 mm

ngulo de visin horizontal: 87° / Diagonal 107° /

General

Formato de compresin de video: H.265, H.264

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP65

Material de la carcasa: plstico

Dimensiones: 158x157x149 mm

Peso: 510 g

264

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP65

Material de la caja: plstico

Dimensiones: 158x157x149 mm

Peso: 510 gramos

264

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP65

Material de la caja: plstico

Dimensiones: 158x157x149 mm

Peso: 510 gramos