## aldera de calefaccin Vaillant ecoTEC plus VU 25CS/1

Fuente de alimentacin: gas Instalacin: montado en la pared Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 214 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas
Potencia neta: 26,4 kW
Potencia mnima: 2.8 kW
Fuente de alimentacin: 220 V
Consumo de energa: 90 W
Refrigerante mnimo t: 30 °C
Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Refrigeracin del consumidor

Modo verano

Bomba de circulacin Bus de control: eBus

Programador

Caractersticas de la caldera

Cmara de combustin: cerrada (turbo) Dimetro de la chimenea: 60/100 mm

Presin nominal de entrada de gas: 13 mbar

Caudal mximo de gas: 3 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 10 l

Presin del vaso de expansin: 1 bar

Capacidadmedio de calentamiento: 1070 l/h Intercambiador de calor de acero inoxidable

Diagramas de tuberas conectadas

Suministro de gas: 1/2" Entrada de calefaccin: 3/4" Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin del gassobrecalentamiento del aguafallo de llamaausencia

de tiroperturbacin de la circulacin del agualquido congelacin en el circuito

Generalidades

Dimensiones (HxWxD): 720x440x348 mm

Peso: 34 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD ): 720x440x348 mm

Peso: 34 kg

## Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 720x440x348 mm

Peso: 34 kg