

# Caldera de calefaccin Vaillant ecoTEC plus VU 25CS/1

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 214 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 26,4 kW

Potencia mnima: 2.8 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 90 W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Refrigeracin del consumidor

Modo verano

Bomba de circulacin

Bus de control: eBus

Programador

Caractersticas de la caldera

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm

Presin nominal de entrada de gas: 13 mbar

Caudal mximo de gas: 3 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 10 l

Presin del vaso de expansin: 1 bar

Capacidad medio de calentamiento: 1070 l/h

Intercambiador de calor de acero inoxidable

Diagramas de tuberias conectadas

Suministro de gas: 1/2"

Entrada de calefaccin: 3/4"

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin del gas sobrecalentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro perturbacin de la circulacin del agua liquido congelacin en el circuito

Generalidades

Dimensiones (HxWxD): 720x440x348 mm

Peso: 34 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD ): 720x440x348 mm

Peso: 34 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD ): 720x440x348 mm

Peso: 34 kg