

Caldera de calefaccin Vaillant ecoTEC plus VU 30CS/1

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

Zona de calefaccin: 266 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 33,3 kW

Potencia mnima: 3.9 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 110W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Refrigeracin del consumidor

Modo verano

Bomba de circulacin

Bus de control: eBus

Programador

Caractersticas de la caldera

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm

Presin nominal de entrada de gas: 13 mbar

Consumo mximo de gas: 3.8 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 10 l

Presin del vaso de expansin: 1 bar

Capacidad media de calor: 1283 l/h

Intercambiador de calor de acero inoxidable

Grficos de tuberías conectadas

Suministro de gas: 1/2"

Entrada a el sistema de calefaccin: 3/4"

Regreso del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin de gas Sobrecalentamiento del agua Falla de la llama Sin tiro Perturbacin de la circulacin del agua Congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 720x440x348mm

Peso: 39 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 720x440x348 mm

Peso: 39 kg