

Caldera de calefaccin Vaillant ecoTEC plus VUW 40CS/

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 286 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 35,7 kW

Potencia mnima: 4.2 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 124W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 10 bar

Refrigeradores de consumo

T de agua caliente mnima: 30°C

T mxima agua caliente: 65°C

Capacidad (t ~30 °C): 17 l/min

Modo verano

Funcin de arranque en caliente »

Bomba de circulacin

Bus de control: eBus

Programador

Caractersticas de la caldera

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm

Nominalpresin de entrada de gas: 13 mbar

Flujo mximo de gas: 4,3 m/h

Expansin de capacidad : 10 l

Presin del vaso de expansin: 1 bar

Capacidad del medio de calefaccin: 1498 l/h

Intercambiador de calor de acero inoxidable: Grficos de tuberías conectadas

Abastecimiento de agua al sistema: 3/4"

Suministro de agua caliente: 3/4"

Suministro de gas: 1/2"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gas sobrecalentamiento del agua apagado de la llama falta de

tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 720x440x348 mm

Peso: 42 kg