

Placa base Asus TUF GAMING B450-PLUS II

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 10 / 8+2 /

VRM disipador de calor

Retroiluminacin LED

Temporizacin de la retroiluminacin: Asus Aura Sinc

Dimensiones (AlxA): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B450

BIOS : Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 4400 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

VersinHDMI: v.2.0b

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.2

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC S1200A

Sonido (canales): 7.1

ptico S /P-DIF

Conectar unidades

SATA3 (6Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / Asalto 0, 1,10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek L8200A

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 3 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas
Modos PCI-E: 16x /4x
Compatibilidad con PCI Express: 3.0
Compatibilidad con CrossFire (AMD)
Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel posterior
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 4 piezas
USB 3.2 gen2: 1 pieza
USB C 3.2 gen2: 1 pc
Conectores en placa
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB3.2 gen1: 1 pieza
Tira LED ARGB: 2 piezas
Opcional: Puerto COM
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Chasis /Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas