

# SAI EAST EA-903P-S 72V 8/7 LCD SH

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: convencional

Entrada

Tensión de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 110 - 300V

Frecuencia de entrada: 40 – 70 Hz

Bypass (conexión directa): manual/automático

Salida

Tensión de salida: 1 fase (220 V)

Potencia máxima de salida: 3000 VA

Potencia efectiva de salida: 2700 W

Regulación de voltaje: / 208, 220, 230, 240 V /

Distorsión de tensión de salida: 5%

Máxima eficiencia: 97%

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Tomas de reserva: 4 piezas

Batería

Capacidad de la batería: 7 Ah

Baterías instaladas: 8 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en frío

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Filtrado de ruido Protección de línea de datos Apagado de emergencia del conector alarma audible

Fusible: automático

Interfaces de control: RS -232 USB Smart Slot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 –40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 330x191x460 mm

Peso: 32 kg