

# Registrador Tiandy TC-R3210 Spec I/B/P8/K

Tipo: NVR digital

Conexin de cmara: 10 canales

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Compatibilidad con PTZ respuesta de movimiento aplicacin mvil

Conectores

Salida de audio RCA: 1 pc

USB: 2 pc / USB 2.0 /

HDMI: 1 unidad

Mx. resolucin HDMI: 3840x2160 (4K)

VGA: 1 pieza

LAN (RJ-45 ): 1 pieza

Velocidad LAN: 100Mbps

Entrada de alarma: 4 piezas

Salida de alarma: 1 pieza

Conectores adicionales: mini jack 3,5 mm

Vdeo

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264

Mx. resolucin: 3840x2160 pxeles

Unidades

Nmero de unidades SATA: 1

Mx. capacidad: 10 TB

Alimentacin PoE

PoE (salida): 802.3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 8 piezas

Potencia por salida PoE: 30W

General

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 25 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 45x277x440 mm

Peso: 2900 g