

SAI Effekta MKD 1500 RT

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de funcionamiento a carga completa: 5 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 11 min

Entrada

Tensión de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 120 - 276V

Frecuencia de entrada: 45 - 66 Hz

Bypass (conexión directa): manual/automático

Salida

Tensión de salida: 1 fase (220 V)

Potencia máxima de salida: 1500 VA

Potencia efectiva de salida: 1350 W

Ajuste de voltaje : / 208, 220, 230,240 V /

Máxima eficiencia: 95 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Batería

Capacidad de la batería: 7 Ah

Baterías instaladas: 4 piezas

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en frío

Batería intercambiable en caliente

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Conector de parada de emergencia Alarma sonora

Fusible: automático

Interfaces de control: RS-232 USB Smart Slot Contacto seco

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel nivel de ruido: 52 dB

Dimensiones (HxWxD): 87x438x435 mm

Altura (unidad) : 2 U

Peso: 19,7 kg