

# SAI Vertiv Liebert EDGE-750IMT

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 166 - 278 V

Frecuencia de entrada: 55 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): automatico

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V)

Potencia mxima de salida: 750 VA

Potencia efectiva de salida: 675W

Regulacin de tensin: / 200, 208, 220, 230,240 V /

Mxima eficiencia: 95 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 5 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargasconector de apagado de emergenciaalarma audible

Fusible: automatico

Interfaces de gestin: USBSmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 70 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones(AlxAxPr): 220x145x370 mm

Peso: 11 kg