Taladro / destornillador Makita TW161DSAE

Dispositivo: llave Diseo: pistola Caractersticas

Nmero de revoluciones: 1300/2400 rpm

Impactos mximos: 3600 rpm

Torque: 165 Nm

Reductor: 1 velocidad Nmero de velocidades: 2 Reverse: diapositiva

Dimensiones: 150x66x232 mm

Peso: 1.1 kg Mandril

Tipo de mandril: cuadrado Tamao cuadrado: 1/2 "

Caractersticas y capacidades

Funciones: Modo choqueFreno de motorProteccin electrnica del motorMotor sin

escobillaslluminacin

Conjunto completo: estuche (bolsa)Cargador DC10SB

Alimentacin

Fuente de alimentacin: batera Batera completa: 2 piezas

Plataforma de batera: Makita CXT

Voltaje de la batera: 12 V Tipo de batera: Li-lon Batera capacidad: 2 Ah Modelo de batera: BL1021B

Bateras compatibles: BL1015, BL1020B, BL1040B, BL1016, BL1021B, BL1041B

Tiempo de carga: 30 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante

BL1041B

Tiempo de carga: 30 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

BL1041B

Tiempo de carga: 30 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

BL1041B

Tiempo de carga: 30 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

BL1041B

Tiempo de carga: 30 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

BL1041B

Tiempo de carga: 30 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

BL1041B

Tiempo de carga: 30 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador