

Fuente de alimentacin Seasonic SSR-750TR

Potencia: 750 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 94 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 135 mm

Tipo de rodamiento: hidrodinmico

Certificado: 80+ titanio

Conectores de alimentacin

Fuente de alimentacin MB/CPU: 24+8+8(4+4) clavijas

SATA: 10 piezas

MOLEX: 5 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 4 piezas

Disquete

Sistema de cable: modular

Longitudes de cable

MB: 610 mm

CPU: 650 mm

PCI-E: 750 mm

Mxima corriente y potencia

+3.3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 62 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 744W

Alimentacin +3,3V +5V: 100W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 15W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Garanta del fabricante: 12 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x170 mm

6 W

Potencia +5Vsb: 15 W

General

Protección contra sobretensiones (OVP)

Protección contra sobretensiones (OVP)

Protección contra sobretensiones Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Garantía del fabricante: 12 años

Dimensiones (HxWxD): 86x150x170 mm

6 W

Potencia +5Vsb: 15 W

General

Protección contra sobretensiones (OVP)

Protección contra sobretensiones (OVP)

Protección contra sobretensiones Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Garantía del fabricante: 12 años

Dimensiones (HxWxD): 86x150x170 mm