Taladro / destornillador Hitachi HiKOKI WH36DB

Dispositivo: destornillador

Diseo: pistola Caractersticas

Nmero de revoluciones: 900/2900 rpm Nmero mximo de carreras: 4100 rpm

Torque: 210 Nm

Reductor: 1 velocidad Nmero de velocidades: 2 Invertir: control deslizante

Peso: 1.6 kg Cartucho

Tipo de mandril: bit

Funciones y caractersticas

Funciones: Modo choqueFreno de motorProteccin electrnica del motorMotor sin

escobillaslluminacin

Contenido del paquete: caja (bolsa)

Fuente de alimentacin

Fuente de alimentacin: batera Batera completa: 2 piezas

Plataforma de batera: Hitachi HiKOKI MULTIVOLT

Tensin de la batera: 18/36V

Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 2,5 Ah Modelo de batera: BSL36A18

Bateras compatibles: BSL36A18, BSL36B18

Tiempo de carga: 32 min Nivel de batera indicador Montaje de batera: deslizador

BSL36B18

Tiempo de carga: 32 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

BSL36B18

Tiempo de carga: 32 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

BSL36B18

Tiempo de carga: 32 min Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

BSL36B18

Tiempo de carga: 32 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador