

Taladro / destornillador Hitachi HiKOKI WH36DB

Dispositivo: destornillador

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 900/2900 rpm

Número máximo de carreras: 4100 rpm

Torque: 210 Nm

Reductor: 1 velocidad

Número de velocidades: 2

Invertir: control deslizante

Peso: 1.6 kg

Cartucho

Tipo de mandril: bit

Funciones y características

Funciones: Modo choque Freno de motor Protección electrónica del motor Motor sin escobillas Iluminación

Contenido del paquete: caja (bolsa)

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 piezas

Plataforma de batería: Hitachi HiKOKI MULTIVOLT

Tensión de la batería: 18/36V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 2,5 Ah

Modelo de batería: BSL36A18

Baterías compatibles: BSL36A18, BSL36B18

Tiempo de carga: 32 min

Nivel de batería indicador

Montaje de batería: deslizador

BSL36B18

Tiempo de carga: 32 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

BSL36B18

Tiempo de carga: 32 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

BSL36B18

Tiempo de carga: 32 min

Indicador de batería

Montaje de batera: deslizador

BSL36B18

Tiempo de carga: 32 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador