

# Caldera de calefaccin Kospel EKCO.T 30

Fuente de alimentacin: electricidad

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 225 m / hasta 375 m<sup>2</sup> /

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 30 kW

Potencia: 380 V

Consumo de corriente nominal: 129,9 A / 3x43 .3 /

Lquido mnimo t: 40 °C

Lquido mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Frigorificos de consumo

Modo verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 99 %

Cmara de combustin: faltante

X- Tubos de conexin

Entrada al sistema de calefaccin: 1"

Retorno del sistema de calefaccin: 1 "

Seguridad

Proteccin : sobrecalentamiento del aguacortes de energaperturbaciones en la circulacin del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 815x503x197mm

Peso: 29 kg

Retorno de calefaccin: 1"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Sobrecalentamiento del aguaCorte de energaPerturbacin en la circulacin del agua

General

Dimensiones (HxWxD) : 815x503x197 mm

Peso: 29 kg

Retorno de calefaccin: 1"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Sobrecalentamiento del aguaCorte de energaPerturbacin en la circulacin del agua

General

Dimensiones (HxWxD) : 815x503x197 mm

Peso: 29 kg