

Amplificador McIntosh C8

Color

Tipo de dispositivo: Preamplificador

Base del elemento: Impara

Tipo de Impara: 12AX7a

Ajustes del amplificador

Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Relacin seal/ruido: 95 dB

Relacin seal-ruido (Phono MM/MC): 80 / 75 dB

Factor de distorsin armnica : 0,08 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 900mV44k

Entrada de lnea: 450mV22 kOhm

Phono MM/MC: 4,5 / 0.45 mV

Conectores

Entradas: FonoRS-232entrada de control (IR)

Al amplificador (principal): RCA/XLR

Disparador: 2 piezas

Salidas de preamplificador: (Pre-Amp)

Acstica: 2 piezas

Panel frontal: pantalla auriculares salida

Caractersticas y capacidades

Ajustes: ajuste de gravesajuste de agudosajuste de nivel

General

Control remoto

Fuente de alimentacin : Interior

Consumo de energia: 50 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 312x413x194 mm

Peso: 8 kg

auriculares

Caractersticas y caractersticas

Ajustes: ajuste de gravesajuste de agudosajuste de nivel

General

Control remoto

Fuente de alimentacin: Interior

Consumo de energia: 50W

Dimensiones (AnxPrxAI): 312x413x194 mm

Peso: 8 kg

auriculares

Características y características

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos ajuste de nivel

General

Control remoto

Fuente de alimentación: Interior

Consumo de energía: 50W

Dimensiones (AnxPrxAI): 312x413x194 mm

Peso: 8 kg