

Placa base Biostar B560M-SILVER

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: micro-ATX

Disipador trmico VRM

Dimensiones (alto x ancho) : 244x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

En funcionamiento modo: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 4000 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida DVI: DVI-D

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.0

DisplayPort

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1220

Audio (canales): 7.1

Conexin de accionamientos

SATA3 (6Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Enfriamiento SSD M.2

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 piezas

Controlador LAN: Realtek RTL8125B

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 unidad

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/ 4x

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 2 piezas

USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza

PS/2: 1 pieza

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conector Thunderbolt AIC : v3 1 pieza

Tira de LED RGB: 3 piezas / 2 cabezales LED (5 V), 1 cabezal LED (12 V) /

Opcional: Puerto COM

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 contactos

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 unidad

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas

2 gen2x2: 1 pieza

PS/2: 1 pieza

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Thunderbolt AIC conector: v3 1 pieza

Tira de LED RGB: 3 piezas / 2 cabezales LED (5 V), 1 cabezal LED (12 V) /

Avanzado: Puerto COM

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 -pin

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines : 3 piezas

2 gen2x2: 1 pieza

PS/2: 1 pieza

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Thunderbolt AIC conector: v3 1 pieza

Tira de LED RGB: 3 piezas / 2 cabezales LED (5 V), 1 cabezal LED (12 V) /

Avanzado: Puerto COM

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 -pin

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines : 3 piezas

1 cabezal LED (12 V)/

Opcional: Puerto COM

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

Ventilador de la CPU 4 pines: 1 pc

CPU/ventilador de bomba de agua 4 pines: 1 pc

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas