

Placa base ASRock H510 Pro BTC+

En direccin: construido para minera

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: Personalizado

Fases de potencia: 4

Disipador trmico VRM

Dimensiones (AlxA): 501x224 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H510

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 1 ranura(s)

Ranura de memoria factor de forma: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 3200 MHz

Memoria mxima: 32 GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.0

Conectar unidades

SATA3 (6Gb/s): 1 pc

Conector M.2: 1 pc

Interfaz M.2: 1xSATA

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel I219V

Ranuras para tarjetas de expansin

PCI -Ranuras E 16x: 6 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 unidades

PS/2: 1 unidad

Conectores en placa

Conector TPM

USB 2.0: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24+24+24 pines / 4x4 pines PCI-E /

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 9 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 8 piezas