Placa base ASRock H510 Pro BTC+

En direccin: construido para minera
Socket: Intel LGA 1200
Factor de forma: Personalizado
Fases de potencia: 4
 Disipador trmico VRM
Dimensiones (AlxAn): 501x224 mm
Conjunto de chips
Conjunto de chips: Intel H510
BIOS: Ami
BIOS UEFI
RAM
DDR4: 1 ranura(s)
Ranura de memoria factor de forma: DIMM
Modo de funcionamiento: 2 canales
Velocidad de reloj mxima: 3200 MHz
Memoria mxima: 32 GB
Soporte XMP
Salidas de vdeo
Salida HDMI
Versin HDMI: v.2.0
Conectar unidades
SATA3 (6Gb/s): 1 pc
Conector M.2: 1 pc
Interfaz M.2: 1xSATA
Interfaces de red
LAN (RJ-45): 1 Gbps
Nmero de puertos LAN: 1 unidad
Controlador LAN: Intel I219V
Ranuras para tarjetas de expansin
PCI -Ranuras E 16x: 6 piezas
Compatibilidad con PCI Express: 3.0
Conectores del panel posterior
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 2 unidades
PS/2: 1 unidad
Conectores en placa
Conector TPM
USB 2.0: 1 pieza
Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24+24+24 pines / 4x4 pines PCI-E /
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 9 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 8 piezas