

Mandril / destornillador Milwaukee M18 ONEFHIWF1-80

Dispositivo: llave

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 950/1080/1370 / 1670 rpm

Impacto máximo: 2500 rpm

Torque: 2033 Nm

Caja de cambios: 1 velocidad

Número de velocidades: 4

Reversa: deslizamiento

Peso: 5,86 kg

Mandril

Tipo de mandril: cuadrado

Tamaño cuadrado: 1 "

Características y capacidades

Funciones: modo choque freno motor retroiluminación sincronización con un smartphone

Juego completo: adicionales asa estuche (bolsa) Cargador M12-18 FC

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 piezas

Plataforma de batería: Milwaukee M18

Tensión de la batería: 18 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 8 Ah

Modelo de batería: M18 HB8

Baterías compatibles : M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8

Tiempo de carga: 87 min

Indicador de nivel de batería

Montaje de batería: deslizador

M18 HB8

Tiempo de carga: 87 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 87 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 87 min

Indicador de batería

Montaje de batera: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 87 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 87 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 87 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante