

# Proyector Acer PL7510

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: LED lser

Vida til: 20000 horas

Vida til (econmico): 30000 horas

Lmenes ANSI: 6000 lm

Relacin de contraste dinmico: 20000:1

000:1

000:1

Reproduccin cromtica: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matriz

Tecnologa : DLP

Resolucin real: 1920x1080 pix

Soporte de formato de imagen: 16:9, 4: 3

Proyeccin

Distancia de proyeccin, min: 1 m

Distancia de proyeccin, max: 9 m

Diagonal de la imagen : 0,53 – 7.62 m

Relacin de proyeccin: 1,36:1 – 2,18:1

Zoom ptico: 1,6 x

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vert),  $\pm$ : 30 °

Keystone (H),  $\pm$ : 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 unidad

Nmero de altavoces: 2 unidades

Alimentacin : 20W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)3,5 mm salida (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: LAN (RJ-45)

General

Alimentacin: red

Dimensiones (HxWxD): 144x405x305 mm

Peso: 6,6 kg

1

Zoom ptico: 1,6 x

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (V),  $\pm$ : 30 °

Corrección trapezoidal (H),  $\pm$ : 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Cantidad de altavoces: 2 piezas

Potencia de sonido: 20 W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /S-Video compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: LAN (RJ-45)

General

Alimentación: Red

Dimensiones (HxWxD): 144x405x305 mm

Peso: 6,6 kg

1

Zoom óptico: 1,6 x

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (V),  $\pm$ : 30 °

Corrección trapezoidal (H),  $\pm$ : 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Cantidad de altavoces: 2 piezas

Potencia de sonido: 20 W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /S-Video compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: LAN (RJ-45)

General

Alimentación: Red

Dimensiones (HxWxD): 144x405x305 mm

Peso: 6,6 kg

6 x

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert),  $\pm$ : 30 °

Keystone (H),  $\pm$ : 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 unidad

Número de altavoces: 2 unidades

Potencia de sonido: 20W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /S-Video compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: LAN (RJ-45)

General

Alimentacin: red

Dimensiones (HxWxD): 144x405x305 mm

Peso: 6,6 kg

6 x

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vert),  $\pm$ : 30 °

Keystone (H),  $\pm$ : 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 unidad

Nmero de altavoces: 2 unidades

Potencia de sonido: 20W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: LAN (RJ-45)

General

Alimentacin: red

Dimensiones (HxWxD): 144x405x305 mm

Peso: 6,6 kg

0: 1 unidad

Nmero de altavoces: 2 unidades

Potencia de sonido: 20W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: LAN (RJ-45)

General

Alimentacin: red

Dimensiones (HxWxD): 144x405x305 mm

Peso: 6,6 kg

0: 1 unidad

Nmero de altavoces: 2 unidades

Potencia de sonido: 20W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: LAN (RJ-45)

General

Alimentacin: red

Dimensiones (HxWxD): 144x405x305 mm

Peso: 6,6 kg

5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: LAN (RJ-45)

General

Alimentacin: red

Dimensiones (HxWxD): 144x405x305 mm

Peso: 6,6 kg

5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: LAN (RJ-45)

General

Alimentacin: red

Dimensiones (HxWxD): 144x405x305 mm

Peso: 6,6 kg