

# Calentador de calor Cooper&Hunter Unitherm 3 Split CH-HP6.0

Fuente: aire-agua

Destino: calefaccion y ACS

Paquete de articulos

Paquete de articulos: unidad interior (unidad hidraulica)unidad exterior

Especificaciones

Modo de funcionamiento: Calefaccion y refrigeracion

Potencia termica mxima: 6 kW / en A7/W35 /

Potencia mxima de refrigeracion: 5,8 kW / en A35/W18 /

Consumo de energia ( calefaccion): 1,2 kW

Consumo de energia (refrigeracion): 1.32 kW

Potencia: 1ph (220V)

T mnima de funcionamiento: -25° C

T mxima del medio de calentamiento: 55 °C

Compresor: inversor

Eficiencia energtica

A t°C exterior: 7

Suministro t °C: 45 °C

Factor COP: 5

General

Control de telefono inteligente: +

Refrigerante: R32

Nivel de ruido: 29 dB

Marca pas de origen: EE. UU.

Dimensiones: 860x460x318mm

Dimensiones de la unidad exterior: 975x702x396mm

Peso de la unidad hidraulica: 62 kg

Peso de la unidad exterior: 55 kg

nivel de ruido: 29 dB

Pas de origen de la marca: EE.UU.

Dimensiones: 860x460x318mm

Dimensiones de la unidad exterior: 975x702x396mm

Peso de la unidad hidraulica: 62kg

Peso de la unidad exterior: 55 kg

nivel de ruido: 29 dB

Pas de origen de la marca: EE.UU.

Dimensiones: 860x460x318mm

Dimensiones de la unidad exterior: 975x702x396mm

Peso de la unidad hidraulica: 62kg

Peso de la unidad exterior: 55 kg