

Calor Cooper&Hunter Unitherm 3 All-In-One CH-HP4.

Fuente: aire-agua

Destino: calefaccin y ACS

Paquete de articulos

Paquete de articulos: unidad interior (unidad hidraulica)unidad exteriorcalentador de agua

Caractersticas

Modo de funcionamiento: Calefaccin y refrigeracin

Potencia trmica mxima: 4 kW / en A7 /W35 /

Potencia mxima de refrigeracin: 3,8 kW / en A35/W18 /

Consumo de energia (calefaccin): 0,78 kW

Consumo de energia (refrigeracin): 0,82 kW

Factor EER: 3.4

Fuente de alimentacin: 1ph (220 V)

Calentador de agua: incorporado

Volumen del cilindro: 185 l

T mnima de funcionamiento: -25 °C

T mxima del medio de calefaccin: 55 °C

Compresor: inversor

Eficiencia energtica

A t°C exterior: 7

Suministro t°C: 45 °C

Factor COP: 5,1

A t°C exterior: 7

Suministro t°C: 35 °C

Factor COP: 3.9

Generalidades

Control por smartphone: +

Refrigerante: R32

Nivel de ruido: 29 dB

Pas de origen de la marca: EE.UU.

Dimensiones: 600x1756x400 mm

Dimensiones de la unidad exterior: 975x702x396 mm

Peso de la unidad hidraulica: 210 kg

Peso de la unidad exterior: 55 kg