

Cmara de vigilancia Samsung SNO-6084RP

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3at Sensor de luz ambiental detección de movimiento detección de audio entrada/salida de alarma / 1/1 / entrada / salida de audio / 1/1 / Iluminador IR lector de tarjetas

Rango de iluminación: 30m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de cuadros: 30 fps

Iluminación mínima: 0,1 lux

Apertura : f/1.2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 3 - 8 mm

Ángulo de visión horizontal: 105° / 105° – 37,1° /

General

Formato de compresión de video: H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 19 W

Temperatura de funcionamiento: -50 °C ~ +50 °C

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 333x90x96 mm

Peso: 1190g

MJPEG

Potencia: 12V

Consumo de energía: 19W

Temperatura de funcionamiento: -50 °C ~ +50 °C

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones : 333x90x96mm

Peso: 1190g

MJPEG

Potencia: 12V

Consumo de energia: 19W

Temperatura de funcionamiento: -50 °C ~ +50 °C

Nivel de proteccion: IP66

Soporte ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones : 333x90x96mm

Peso: 1190g