

# Proyector Vivitek DH856

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Vida útil: 3000 horas

Vida útil (Económico): 4000 h

Potencia de la lámpara: 310W

ANSI Lúmenes: 4800 lm

Relación de contraste dinámico: 15000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matriz

Tecnología: DLP

Tamaño de matriz: 0,65"

Resolución real: 1920x1080 px

Resolución máxima: 1920x1200 px

Soporte de relación de aspecto: 16:9, 4:3

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 1.2 m

Distancia de proyección, mx.: 10 m

Diagonal de la imagen: 0,66 – 8,26 m

Proporción de proyección: 1,39:1 – 2,09:1

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vertical),  $\pm$ : 30 °

Corrección trapezoidal (horizontal),  $\pm$ : 30 °

Hardware

Número de altavoces: 1 piezas

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /S-Video compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini - Gato) salida 3.5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo)

General

Nivel de ruido ( nominal ): 36 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 31 dB

Potencia : Red

Peso: 3,4 kg