

Proyector Epson EB-L200F

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: LED Lser

Vida útil: 20000 h

Vida útil (eco): 30000 h

ANSI Lúmenes: 4500 lm

Relación de contraste dinámico: 20000:1

500:1

000:1

Reproducción cromática: 1000 millones de colores

Matrix

Tecnología: 3LCD

Tamaño de matriz: 0.62"

Resolución real: 1920x1080 pix

Resolución máxima: 1920x1200 pix

Soporte de formato de imagen: 16:9, 16:10, 4:3

Proyección

Trasero proyección

Distancia de proyección, min: 0.85m

Distancia de proyección, min max: 23.6 m

Diagonal de la imagen: 1,02 – 12,7 m

Relación de proyección: 1,33:1 – 2,16:1

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert), ±: 30 °

Keystone (H), ±: 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Conectores de video: VGA / 2 piezas/compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 piezas / Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28dB

Potencia : Red

Dimensiones (HxWxD): 105x325x299 mm

Peso: 4,1 kg

7 m

Proporción de proyección: 1,33:1 – 2,16:1

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vertical), \pm : 30 °

Corrección trapezoidal (horizontal), \pm : 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Conectores de video: VGA / 2 piezas /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 piezas /Salida de 3,5 mm (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 105x325x299 mm

Peso: 4,1 kg

7 m

Proporción de proyección: 1,33:1 – 2,16:1

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vertical), \pm : 30 °

Corrección trapezoidal (horizontal), \pm : 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Conectores de video: VGA / 2 piezas /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 piezas /Salida de 3,5 mm (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 105x325x299 mm

Peso: 4,1 kg

1

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert), \pm : 30 °

Keystone (H), \pm : 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Conectores de video: VGA / 2 pcs /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 pcs /Salida de 3,5 mm (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 105x325x299 mm

Peso: 4,1 kg

1

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert), ±: 30 °

Keystone (H), ±: 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Conectores de video: VGA / 2 pcs /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 pcs /Salida de 3,5 mm (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 105x325x299 mm

Peso: 4,1 kg

±: 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 ud

Conectores de video: VGA / 2 piezas /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

Generalidades

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 105x325x299 mm

Peso: 4,1 kg

±: 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 ud

Conectores de video: VGA / 2 piezas /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

Generalidades

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 105x325x299 mm

Peso: 4,1 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 105x325x299 mm

Peso: 4,1 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 105x325x299 mm

Peso: 4,1 kg