SAI CyberPower UT1500E

Tipo: interactivo
Tipo de montaje: convencional
Autonoma a plena carga: 1 min
Autonoma a media carga: 6 min
Tiempo de transferencia a la batera : 4ms
Entrada
Tensin de entrada: Monofsico (220 V)
Rango de tensin de entrada: 165-290 V
Corriente mxima: 7A
Frecuencia de entrada: 40-70Hz
Bypass (conexin directa): ninguna
Salida
Tensin de salida: Monofsico (220 V)
Potencia mxima de salida: 1500 VA
Potencia de salida efectiva: 900 W
Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
reserva: 4 piezas
Batera
Capacidad de la batera: 7,5 Ah
Bateras instaladas: 2 piezas
Tiempo de carga completa: 480 min
Arranque en fro
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de lnea de datosAlarma audible
Fusible: automtico
Proteccin contra sobretensiones: 125 J
Control de interfaces: USB
General
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 45 dB
Dimensiones (HxWxD): 178x148x298 mm
Peso: 9,1 kg
5 Ah
Bateras instaladas: 2 piezas
Tiempo de carga completa: 480 min
Arranque en fro
Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de lnea de datosAlarma audible
Fusible: automtico
Proteccin contra sobretensiones: 125 J
Interfaces de control: USB
General
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 45 dB
Dimensiones (HxWxD): 178x148x298 mm
Peso: 9,1 kg
5 Ah
Bateras instaladas: 2 piezas
Tiempo de carga completa: 480 min
Arranque en fro
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de lnea de datosAlarma audible
Fusible: automtico
Proteccin contra sobretensiones: 125 J
Interfaces de control: USB
General
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 45 dB
Dimensiones (HxWxD): 178x148x298 mm
Peso: 9,1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg