

# Interrupor TP-LINK TL-SG1210MPE

Tipo: administrado 2 niveles

Factor de forma: Escritorio

Ancho de banda: 20 Gbps

Tamao de la tabla de direcciones MAC: 4K

## Puertos

Gigabit Ethernet: 9 piezas

SFP (ptica): 1 pieza / 1xCombo /

Uplink: 1 pieza

Tipo Uplink: SFP/Gigabit Ethernet

## Caractersticas y funciones

Administracin : Web-interfaz

Caractersticas bsicas: Link Aggregation VLAN proteccin de bucle limitacin de velocidad de acceso

PoE-power

PoE (salir): 802.3af/at

Salidas admitidas PoE: 8 piezas

Potencia por salida PoE: 30W

Total potencia PoE: 123 W

## General

Bloquear fuente de alimentacin : externa

Tensin de alimentacin: 54 V

Consumo de energia: 7,66 W

En funcionamiento temperatura: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 209x126x26mm

66 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 209x126x26 mm

66 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 209x126x26 mm