

SAI Effekta Office 800

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batería: 6ms

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220 V)

Rango de tensión de entrada: 170 - 280 V

Frecuencia de entrada: 46 - 54 Hz

Bypass (conexión directa): ninguno

Salida

Tensión de salida: 1 fase (220 V)

Potencia máxima de salida: 800 VA

Potencia efectiva de salida: 480W

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 4 uds

Batería

Capacidad de la batería: 9 Ah

Instalación de baterías: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 720 min

Arranque en frío

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecarga Alarma audible

Fusible: Fusible

Interfaces de control: RS-232 USB

Generalidades

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 142x101x300 mm

Peso: 5 kg

control: RS-232 USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 142x101x300mm

Peso: 5 kg

control: RS-232 USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 142x101x300mm

Peso: 5 kg