

# Proyector Panasonic PT-MZ880

Color

Finalidad principal: profesional

Lente extrable

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: LED lser

Vida til: 20000 h

Vida til (eco): 24000 h

ANSI Lmenes: 8000 lm

Relacin de contraste dinmico: 3&nbsp;

000&nbsp;

000:1

Matriz

Tecnologa: 3LCD

Tamao de matriz: 0.76"

Resolucin real: 1920x1200 pix

Soporte de formato de imagen: 16 :10, 4 :3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Diagonal de la imagen: 1,02 – 10,16 m

Proyeccin proporcin: 1.61:1 – 2.76:1

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Correccin trapezoidal (vertical),  $\pm$ : 25 °

Correccin trapezoidal (horizontal),  $\pm$ : 30 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-Link

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 3 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)/2 entradas, 1 salida/LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 34 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 27 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 490 W

1 salida /LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 34 dB

Ruido (eco / silencioso) : 27 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 490 W