

Camara de vigilancia Hikvision DS-2CD2043G2-IU 2.8 m

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afreconocimiento facialregion de inters (ROI)/1 rea/sensor de ambiente
deteccin de movimiento micrfono aplicacin mvil iluminacin IR tarjeta lector

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de retroiluminacin: 40 m

Matriz

Matriz tipo : CMOS

Tamao del sensor: 1/3"

Megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2688x1520 pix

Frecuencia de cuadros: 25 fps s

Iluminacin mnima: 0,005 Lux

Apertura : f/1.6

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 103 °

ngulo de visin vertical: 55 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+ , H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 7W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Soporte NAS

Dimensiones: 216x121x118mm

Peso: 490 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 103 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 7W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 216x121x118 mm

Peso: 490 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 103 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 7W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 216x121x118 mm

Peso: 490 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 7 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 216x121x118 mm

Peso: 490 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 7 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 216x121x118 mm

Peso: 490 g