

Calentador de agua Tadiran SIERRA TS-30-D

Tipo: acumulativo
Fuente de alimentacin: red
Instalacin: vertical
Capacidad del depsito: 30 l
2 tanques:
Forma del cuerpo: plano

Especificaciones tcnicas

Alimentacin: 220 V (monofscica)
Consumo de energia: 2000 W / 1200/800 W /
Ajustes de calor: 3
Revestimiento del depsito: acero inoxidable
Abastecimiento de agua: a presin
Tiempo de calentamiento: 60 min / cuando se calienta a 75°C /
nodo de magnesio:
Calefaccin resistencias: 2
Tipo de resistencia: calefaccin "seca" elemento
Caractersticas y caractersticas
Caractersticas : termostato pantalla
Seguridad: proteccin contra sobrecalentamiento proteccin contra sobrepresin

General

Control : mecnica
Controles: frontal
Conexin de tubera: inferior
Garanta del fabricante en el tanque: 10 aos
Dimensiones (HxWxD): 59x45x29 cm
Peso: 16 kg
caractersticas
Funciones: termostato pantalla
Seguridad: proteccin contra sobrecalentamiento proteccin contra sobrepresin

General

Control: mecnica
Controles: Frontal
Conexiones de tubera: inferior
Garanta del fabricante del tanque: 10 aos

Dimensiones (HxWxD): 59x45x29 cm

Peso 16 kg

características

Funciones: termostato pantalla

Seguridad: protección contra sobrecalentamiento protección contra sobrepresión

General

Control: mecánico

Controles: Frontal

Conexiones de tubería: inferior

Garantía del fabricante del tanque: 10 años

Dimensiones (HxWxD): 59x45x29 cm

Peso 16 kg

control: frontal

Conexión de tubería: inferior

Garantía del fabricante del tanque: 10 años

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 59x45x29 cm

Peso: 16 kg

control: frontal

Conexión de tubería: inferior

Garantía del fabricante del tanque: 10 años

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 59x45x29 cm

Peso: 16 kg