

Proyector Ricoh PJ WUC4650

Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: LED

Vida útil: 20000 h

Brillo de lumen ANSI: 3600 lm

Relación de contraste estático: 450:1

Matriz

Tecnología: 3LCD

Tamaño de matriz : 0.76"

Resolución real: 1920x1200 pix

Soporte de formato de imagen: 16:10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 0,08 m

Distancia de proyección, mx.: 0,47 m

Diagonal de la imagen: 1,78 – 3,3 m

Proporción de proyección: 0,27:1

Zoom óptico: 1.05 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Hardware

USB 2.0: 1 unidad

Número de altavoces: 2 piezas

Potencia de sonido: 20 W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 piezas /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 34 dB

Alimentación: red

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 153x425x449 mm

Peso: 10,9 kg

9 kg

9 kg

0: 1 unidad

Nmero de altavoces: 2 unidades

Potencia de sonido: 20W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 uds

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 uds /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)
-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 34 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 153x425x449mm

Peso: 10,9 kg

0: 1 unidad

Nmero de altavoces: 2 unidades

Potencia de sonido: 20W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 uds

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 uds /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)
-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 34 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 153x425x449mm

Peso: 10,9 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 34 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 153x425x449 mm

Peso: 10,9 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 34 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 153x425x449 mm

Peso: 10,9 kg