

# SAI Vertiv Liebert PSA1500MT3-230U

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V )

Rango de voltaje de entrada: 160 - 287 V

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V)

Salida mxima potencia: 1500 VA

Potencia de salida efectiva: 900 W

Forma de onda de salida: Senoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60Hz

C13/C14 con reserva: 6 uds

Conectores C13/C14 sin reserva: 2 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo completocargando: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido proteccin de lnea de datos alarma audible

Fusible: automtico

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 234x147x360 mm

Peso: 12 kg

control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 234x147x360 mm

Peso: 12 kg

control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 234x147x360 mm

Peso: 12 kg